

ACTOR 325 DIMMERPACK 3x25A

Spezifikationen



Das ACTOR 325 ist ein zuverlässiges, robustes und qualitativ hochwertiges 19“-Dimmerpack. Ein bedienungsfreundliches Menü erlaubt Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des Dimmers. Statt des standardmäßigen Hauptschalters ist optional auch eine Version mit FI-Schalter (RCD) oder Hauptsicherung erhältlich.

- Actor 325 Dimmerpack 3x25A mit 3 LS-Schalter C25A
- Leiser temperaturgesteuerter Lüfter und leise Drosseln
- Ansteuerung über DMX-512 mit frontseitigem XLR-5pol Anschlüssen und 0-10V über D-Sub 9pol
- 3 LEDs für Phasenkontrolle und 3 LEDs als Ausgangsanzeige
- 3 vorkonfigurierte Dimmerkurven: linear, Halogenlampe, Non-Dim
- Softstart und Vorheizung pro Kanal einstellbar
- 12 werkseitige Chaserprogramme mit Helligkeits- und Geschwindigkeitskontrolle
- LED-Anzeige mit intuitiver Menüführung, DMX-Signalkontrolle
- 1 Schieberegler pro Kreis und 1 Master-Regler
- Übertemperaturschutz mit automatischer Leistungsreduzierung (APC)
- 100% dauerlastfest
- Abgänge: 3x CEE-3/32A Dose
- Eingang: Kabel 5x6,0qmm 80cm ohne Stecker oder CEE 5/32A-Anbaustecker
- Maße: 19“/3HE BxHxT:483x132x340mm
- Gewicht: 10kg

Optionen:

- FI-Schalter 40A/0,03 oder Hauptsicherung 3x32A statt Hauptschalter
- P+N-Automaten
- Thyristor- statt Triacausführung

Entsprechend Normen: EN 60669-1/1995, EN 61000-3-2/1995, EN 61000-4-2/1995, EN 55014 /1993
Produktion: TÜV CERT DIN ISO 9001