

A

B

C

D

E

F

Leinwand

BÜHNE 12m x 3-4m

DMX-Bus



Chroma-Q Deckenleuchte Inspire



Chroma-Q Deckenleuchte Inspire



Chroma-Q Deckenleuchte Inspire



Chroma-Q Deckenleuchte Inspire




Chroma-Q Deckenleuchte Inspire



Chroma-Q Deckenleuchte Inspire

Inspire™ RGBW	
FARBE	
FARBTEMPERATUR	Adjustable 1.000K - 10.000K
CRI	bis 90
ABSTRAHLWINKEL	
LICHTSTÄRKE (MAX.)	4.390 lm
DIMMEN	hochauflösend
ANSTEUERUNG	DMX Bus

DMX-Out Dose



Traverse



SD1



SD2

Träger oder Traverse 1 vor Bühne - Frontlicht



Profilscheinwerfer Ovation E-260WW 26°



Profilscheinwerfer Ovation E-260WW 26°



Profilscheinwerfer Ovation E-260WW 26°



Profilscheinwerfer Ovation E-260WW 26°



Profilscheinwerfer Ovation E-260WW 26°



Profilscheinwerfer Ovation E-260WW 26°



Profilscheinwerfer Ovation E-260WW 26°



Profilscheinwerfer Ovation E-260WW 26°


Crestron-, AMX- oder KNX-Steuerung über DMX (Dimmer) oder 6 potentialfreie Schaltkontakte (TRigger)



Proplex 8-Track 6 Szenen



DMX-Splitter 1:4, 24VDC Proplex 1x4 DIN



24VDC Netzteil HS

DMX-Bus

DMX

Anmerkungen

- Über DMX-Bus steuerbare Pendel- oder Deckeneinbauleuchten ohne Traverse über der Bühne. Diese INSPIRE-Leuchten verfügen über regelbare Farbtemperatur, Farbmischung und optionalen Blendschutz
- Lichtsteuerung (DMX-Recorder) mit 6 Szenen und potentialfreien Schalteingängen zur Anbindung von Crestron- oder KNX-Systeme (o.ä.). Bühnenlichtstellpult nur optional als Ergänzung
- Scheinwerfer mit Blenden zur Streulichtvermeidung auf Leinwand
- Fest auf Bereiche eingeleuchtete Profilscheinwerfer für einfache Ausleuchtung.

	Datum	Name	Bezeichnung:
gez.:		G.Feiner	Bühne 12mx4m mit Leinwand ohne große szenische Beleuchtungsanforderung
Version			

Projekt
Musterplanung breite Bühne mit geringer Tiefe - EINFACHE VERSION



DONAUSTAUFER STR. 93 - D-93059 REGENSBURG
TELEFON (0941) 604050 - FAX (0941) 604058
WWW.FEINERLICHTTECHNIK.DE - INFO@FEINERLICHTTECHNIK.DE